

FC-250
DATA COLLECTOR

TOPCON

FC-250

データコレクタ



高速CPUで快適操作 マルチコネクション コントローラー

- ・ Windows® Mobile 6.5搭載！
- ・ 806MHz高速CPU採用！
- ・ 1GB大容量メモリ搭載！
- ・ 無線LAN標準装備
- ・ RS-1 SS無線（オプション）
- ・ RS-1B Bluetooth® Class1（オプション）
- ・ SDHCカードへ対応！
- ・ 豊富なアプリケーション
- ・ 抜群の耐環境性能 IP66



多彩なインターフェイス

FC-250は無線LANをはじめ Bluetooth®、SS無線(オプション)、USB(Type A、Type Mini-B)、SDカード、CFカード、シリアルといった多彩なインターフェイスを装備しています。トータルステーションやGNSSなどのポジショニング製品をマルチにサポートします。



無線LANによる画像転送

標準で無線LANを装備するFC-250。イメージングステーションISと組み合わせれば、無線LANの高速通信を活かした画像転送機能により“イメージワンマン観測”が実現できます。画像を利用することにより、直感的な作業が可能となりました。

TOPCON MASTER 制度

トプコンでは安心して商品をご使用いただけるよう、商品を購入いただいたお客様にご希望に応じて TOPCON MASTER によるサポートサービスを提供しています(有償)。TOPCON MASTER は、製品の正しく安全な使い方から、効果的な利用方法などをサポートいたします。

It's time.



このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです

商品に関するお問い合わせ
トプコン測量機器コールセンター

0120-54-1199 (フリーダイヤル)
受付時間9:00~17:50(土・日・祝日・トプコン休業日は除く)

ホームページ <http://www.topcon.co.jp>

株式会社 トプコン

本社 ポジショニングビジネスユニット アジア中東マーケティング部
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2511 FAX (03)3966-4401

株式会社 トプコン販売

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672

- 開発営業グループ 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
- 計測・移動体グループ 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
- 札幌営業所 〒060-0034 札幌市中央区北4条東2-1 TEL (011)252-2611 FAX (011)252-2614
- 仙台営業所 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪1-6-6 TEL (022)298-6140 FAX (022)298-6141
- 東京営業所 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672
- 名古屋営業所 〒465-0035 名古屋市名東区豊が丘407 TEL (052)760-3861 FAX (052)760-3862
- 大阪営業所 〒532-0023 大阪市淀川区十三東5-2-19 TEL (06)6390-0890 FAX (06)6390-0891
- 福岡営業所 〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-3-6 TEL (092)432-7295 FAX (092)432-7317
- 株式会社 トプコンサービス 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3965-5491 FAX (03)3969-0275

FC-250 主な仕様

機種名	FC-250
CPU	Marvel PXA320 806MHz
OS	Microsoft Windows® Mobile6.5
メモリ	SDRAM 256MB, Flash Memory 1GB
ディスプレイ	3.7インチ TFTカラー LCD 640×480VGA
キーボード	7キー(POWER含む)
インターフェイス	無線LAN 802.11b/g Bluetooth® Ver.2.0 Class2 USB(Type A), USB(Type Mini-B) CFカードスロット (Type I / II) SDカードスロット SDHC対応(但し、スピードはSDと同等) RS-1 SS無線(オプション) RS-1B Bluetooth® Ver.2.0+EDR Class1 (オプション)
耐水性および耐じん性	JIS C0920 保護等級IP66
使用温度範囲	-20℃~+50℃
使用時間	約10時間(内蔵 Bluetooth® 使用時:約8時間無線LAN使用時:約6時間)
寸法	H196×W107×D61mm
質量	0.7Kg(バッテリー含む)

標準構成/オプションアクセサリ



標準構成

- ・FC-250本体
- ・バッテリー BT-66Q
- ・AC-DCコンバーター AD-11A
- ・インターフェースケーブル F-25
- ・ハンドストラップ
- ・スタイラスペン
- ・タッチパネル保護シート
- ・取扱説明書、CD-ROM
- ・オペレーティング使用許諾契約書



オプションアクセサリ

- ・RS-1(SS無線)
- ・RS-1B(Bluetooth®Class1)
- ・ソフトケース
- ・ネックストラップ

豊富なアプリケーション

アプリケーション	トータルステーション	GNSS
基本観測	○(測量用)	
基本観測+簡易横断*1	○(測量・土木用)	
監督さん.V	○(土木用)	
監督さん.V+GNSSオプション*2	○(土木用)	○
Pocket-3D	○(土木・MC用)	○
GNSS統合観測		○
RTK移動局観測		○



*1 基本観測からのアップグレード可能(有償)
*2 監督さん.Vからのアップグレード可能(有償)

※画面はハメコミ合成です。
※ Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc., U.S.Aが所有する商標です。
※ Microsoft® Windows® Mobileは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

● カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
● カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ご用命は